

Firma:

Zuständige Person:

Rechnungsadresse:

Hydranten Nr. DRV Nr.

Baustelle/Örtlichkeit:

Zweck:

Begründung:

Benutzungsdauer von bis

Datum/Unterschrift:

→ vom Bauamt auszufüllen:

Bewilligt am Visum:

Abnahmedatum: Visum:

Rechnungsbetrag: Visum:

ALLGEMEINE HINWEISE

- Das Gesuch ist beim Bauamt Churwalden (081 382 00 26, bauamt@churwalden.ch) einzureichen.
- Vor Wasserbezug ab Hydrant ist mit dem Brunnenmeister Martin Oswald (079 881 89 71, brunnenmeister@churwalden.ch) frühzeitig Kontakt aufzunehmen.
- Beim Benützen des Hydrantennetzes kommen Sie mit der Trinkwasserversorgung in Kontakt. Die Bezüger sind verpflichtet den Hydranten mit der nötigen Sorgfalt zu bedienen. Festgestellte Störungen müssen unverzüglich dem Brunnenwart gemeldet werden. Die Kombinationen müssen gemäss Instruktion des Brunnenmeisters bedient werden. Nach Wasserbezug sind die Installationen sofort zu entfernen und die Hydranten in ordnungsgemäsem Zustand zu hinterlassen.
- Für eine längere Hydrantenbenutzung kann die Montage eines Wasserzählers verlangt werden.
- Bei nicht fachgerechter Benutzung wird die Bewilligung entzogen.

Dieser Antrag stützt sich auf das Erschliessungs- und Gebührengesetz der Gemeinde Churwalden, insbesondere auf:

Art. 27 Benützung der Hydrantenanlagen

¹Das zu Feuerlösch- und Feuerwehrrübungs-zwecken notwendige Wasser ist aus öffentlichen und privaten Hydrantenanlagen jederzeit unentgeltlich abzugeben. Die Benützung der Hydrantenanlagen durch Private ist ohne eine Bewilligung des Gemeindebauamtes untersagt. Die Benutzer haften persönlich für alle Schäden, die auf unsachgemässe Bedienung der Hydranten zurückzuführen sind. Die Haftung des Benützers eines Hydranten erlischt erst mit der Abnahme der Anlage durch die Organe der Gemeindewasserversorgung. Unbefugte Hydrantenbenutzung wird mit Busse geahndet.

²Die Bewilligung zur Benützung von Hydranten für Baustellen darf nur erteilt werden, wenn besondere Verhältnisse die Erstellung einer festen Zuleitung ab Verteilnetz verunmöglichen.

³Bei Benützung eines Hydranten ist stets eine separate Abstellvorrichtung zu montieren und der Hydrant vollumfänglich offen zu halten.